

# Amplificador con filtros programables

# ONESAT

REF. 2844 (AFP-292)



Ficha técnica

**IKUSI**

www.ikusi.com

- Función de autoinstalación.
- Todos los ajustes se memorizan automáticamente.
- Reprogramable cuantas veces sea necesario. Se programa sin necesidad de mando externo.
- 10 filtros sintonizables de UHF con ancho de banda variable entre 1 y 5 canales.
- Entradas terrestres (BI-FM, BIII-DAB, UHF y EXT) y satélite con baja figura de ruido.
- Ecualización y control automático de ganancia.
- Clonación de la configuración interna con volcado a otro equipo.
- Bloqueo del equipo mediante código de seguridad.

Entradas		BI-FM 1	BIII-DAB 1	UHF1 3	UHF2 3	UHF3 3	EXT (VHF/UHF) 1	FI-SAT 1	FI-SAT (pasiva) 1
Ancho de banda	MHz	47-108	174-240	470-862	470-862	470-862	47-240 / 470-862	950-2150	950-2150
		-	-	10	0	0	-	-	-
		-	-	9	0	1	-	-	-
Configuración de entrada		-	-	7	0	3	-	-	-
Número de filtros UHF programables por entrada		-	-	2	5	3	-	-	-
		-	-	2	7	1	-	-	-
Ganancia	dB	30	35	35 / 55 (conmutable)			35	40	-1,5
Regulación ganancia	dB	25	20	30			20	20	-
Figura de ruido	dB	<6	<6	<6			<6	<9	-
Margen entrada óptimo	dBμV	60-85	60-80	50-80 70-100			60-80	68-88	-
Pérdidas de retorno	dB	>10	>10	>10			>10	>10	>10
Selectividad (a ± 10 MHz de extremos de canal)	dB			>10			-	-	-
Desacoplo entre entradas	dB	-	-	>20			-	-	-
Precisión del CAG	dB	-	-	±1			-	-	-
Tensión previos conmutable	V	-	-	0-12-24			-	0-13-18	-
Corriente máxima previos	mA	-	-	100			-	300	-
Tonos de los previos	kHz	-	-	-			-	0-22	-
Ajuste de pendiente	dB	-	-	-			-	0-9	-

## Salidas (2)

		TV+FI						
Nivel de salida *	dBμV	113	113	118	113 / 118		116	-
Regulación nivel de salida	dB			20				-
Pérdidas de retorno	dB			>10				-
Salidas (2) de Test	dB			-30				-

## Funcionamiento

Tensión de red	230 - 240 V~
Consumo	0,25 A / 25 W
Temperatura de funcionamiento	-5 a 50 °C
Conector de red	IEC C8
Dimensiones	300 x 250 x 40 mm

\* Terrestre: IMD3-60dB, DIN 45004B ; Satélite: IMD3 -35dB, EN50083-3.  
(Ver tabla de reducción de canales en Anexo Técnico)

Ángel Iglesias, S.A.  
Paseo Miramón, 170  
20009 San Sebastián, Spain  
Tel. +34 943 44 88 00

Fax +34 943 44 88 20  
ikusi@ikusi.com  
www.ikusi.com